

KBULL1224TURBO LISÄVARUSTEET

BULL624 TURBO.S KNX peruspaketti

1xBULL624TURBO.S 24V moottori (600kg)
1xPUPILLA valokennopari
1xX.BE KNX käyttöliittymä
1xTO.GO2VA Kauko-ohjain



RI.M4P

Hammasratas nylon pinnoite ydinteräksellä
Koko 28x40x1000 mm
1 m ratasto



TO.GO.2VA

Kauko-ohjain (2 nappia)
1-2 avattavalle kohteelle
(esim. portti, autotallin ovi)



TO.GO.4VA

Kauko-ohjain (4 nappia)
1-4 avattavalle kohteelle
(esim portit, autotallin ovet)



ONE.2WB

Kauko-ohjaimen vastaanotin (433.92MHz)
lisäosa, kun samalla kauko-ohjaimella
halutaan ohjata portin lisäksi jotain toista
avattaavaa kohdetta, esim. autotallin ovi



BE.CODE

Langaton näppäimistö
tasaiset painikkeet, paristokäyttöinen



IRI.KPAD

Langaton säänkestävä näppäimistö
ulkonevilla painikkeilla, paristokäyttöinen



PUPILLA

Valokennopari, peruspaketin lisäksi, jos halutaan toinen turvalinja pihan puolelle



IRI.CELL

Metallisuoja-akuori valokennoparille (ilkevallan kestävä) tehokas suoja ilkevallaa vastaan



PUPILLA B

Valokennopari akulla ja aurinkokennolla valmista tienpintaa ei tarvitse avata



IRI.LAMP

Vilkkuvalo + integroitu antenni, turvallisuus



ESIM320 4g

Gsm avaaja, portin voi avata soittamalla
Toimiakseen tarvitsee erillisen sim kortin
Käyttäjiä voi rajata



Turvareunasarja

1xSC.RES johtava turvareuna
1xSC.L johtosarja
1xSC.A kisko
1xRF.SUN signaalilähetin aurinkolatauksella
1xSC.RF vastaanotin



AX4

Mikroaaltotutka, tunnistaa auton
Avaa portin automaattisesti tai valvoo haluttua turva-alueita